

SP Serisi 1000-2000 VA

Line Interactive UPS



YÜKSEK VERİM



TEMİZ ENERJİ



DOĞA DOSTU
TEKNOLOJİ



TÜM CİHAZLARA
UYUMLU



Spidy is available at 1000-1500-2000 VA ratings and offers entry level power protection. Its compact design which fits any place in your office, it offers necessary back up period for saving critical loads such as PC, modem, small office applications in case of power outage.

SP series UPS saves the day. Spidy protects your loads from voltage ripples, brownouts and blackouts when there is mains. With low operating costs, Spidy will help you to make your business uninterrupted.

Spidy; 1000-1500 -2000 VA güçlerinde hizmet sunar ve giriş seviyesinde güç koruması sağlar. Kompakt dizaynı sayesinde ev veya ofisinizde herhangi bir yere sığabilir. PC, server ve küçük ofis uygulamaları gibi önemli yükler için, enerji kesilmesi durumunda gerekli besleme süresini sağlar.

Yükünüz, şebekenin olduğu durumlarda elektrik enerjisindeki gerilim dalgalanmalarından, düşme ve yükselmelerden, kesintilerden etkilenmeyecektir. Düşük kullanım maliyeti sayesinde, Spidy işinizin kesintisiz şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

SP Series

Teknik Özellikler	SP Serisi		
	1000VA	1500VA	2000VA
Kapasite	1000VA	1500VA	2000VA
GENEL			
UPS Türü	Line Interactive		
Çıkış Güç Faktörü	0.6		
Giriş Gerilim ve Aralığı	220VAC \pm 25%		
Standart Özellikler	Aşırı Yük v Sıcaklık, I/O Kısa Devre, Akü Deşarj Sonu Koruması		
Çalışma Şartları	Geniş Çalışma Şartlarına Kendini Uyarlayabilir		
Soğutma	Soğutucu Ünitesi		
Kasa / Renk	Metal Alüminyum / Siyah RAL9005 / RAL7021		
GİRİŞ			
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC		
Gerilim Aralığı	\pm 25%		
Frekans	50 Hz \pm 10%		
ÇIKIŞ			
Gerilim [AC Mod]	220VAC		
Gerilim [Akü Mod]	220VAC		
Frekans [Akü Mod]	50 / 60 Hz \pm 1%		
Dalga Formu [AC / Akü Mod]	Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası		
AKÜ			
Akü Türü	12V VRLA AGM		
Adet x Kapasite [Ah]	2x7 Ah	2x9 Ah	2x9 Ah
Tekrar Şarj Periyodu	6-8 saat %90 kapasite		
HABERLEŞME			
Sesli ve Görüntülü Uyarı	LED & Buzzer, USB		
ÇEVRE ŞARTLARI			
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C		
Depolama Sıcaklığı	0°C ~ 40°C		
Bağıl Nem	20% ~ 90% Yoğunlaşmaksızın		
Çıkış Soketleri	3 adet schuko priz		
USB	Var		
AVR	Var		
Akü Hata Göstergesi	Var		
Paket İçeriği	Bir Kartonda İki Adet UPS		
BOYUT & AĞIRLIK			
Boyut (GxDxY) [mm]	125x320x220		125x380x220
Net Ağırlık [kg]	10.5	12.6	14
Brüt Ağırlık [kg]	11.2	13.4	14.8

